

ტექნიკური მახასიათებელი

კედლის ფანკოილი



სათაო ოფისი - 202 22 22

ვაჟა-ფშაველას ს/კ - 202 22 22 (950)
ელიავა ს/კ „არჩევანი“ - 202 22 22 (450)
ელიავა ცენტრი - 202 22 22 (750)

პუბლინგი - 202 22 22 (210)
რუსთავი - 0 (341) 24 04 04
გორი - 0 (370) 22 50 50

თელავი - 0 (350) 27 66 72
ქუთაისი - 0 (431) 23 59 59
ბათუმი - 0 (422) 20 02 02

ფოთი - 0 (493) 20 02 02
ზუგდიდი - 0 (415) 20 02 02
სენაკი - 0 (413) 22 01 01

www.qebuli-climate.ge



ჩვენ ვკმნით ამინდს!

| მოდელი | გაგრილების სიმძლავრე (კვტ) | გათბობის სიმძლავრე (კვტ) | გაზარიტები(მ მ) | ჰაერის ნაკადი(მ³) |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| FC02 | 1.15-1.44-1.08 | 1.73-2.16-2.70 | 795x285x215 | 218-172-340 |
| FC03 | 1.73-2.16-2.70 | 2.88-3.60-4.50 | 795x285x215 | 326-408-510 |
| FC04 | 2.30-2.88-3.60 | 3.46-4.32-5.4 | 990x330x230 | 435-544-680 |
| FC05 | 2.88-3.6-4.50 | 4.32-5.40-6.75 | 990x330x230 | 544-680-850 |
| FC06 | 3.46-4.32-5.40 | 5.18-6.48-8.10 | 1090x330x255 | 653-816-1020 |
| FC08 | 4.61-5.76-7.20 | 6.91-8.64-10.80 | 1090x330x255 | 870-1088-1360 |

*მახასიათებლები მოყვანილია ფანკოილის ვენტოლორის სამივე სიჩქარისათვის

*გაგრილების სიმძლავრის პარამეტრები აღებულია შემვსლელი წყლის 7 °C ტემპურატურაზე

*გათბობის სიმძლავრის პარამეტრები აღებულია შემვსლელი წყლის 60 °C ტემპურატურაზე