

MRV კასეტური ოთხფრთიანი

ტექნიკური მახასიათებელი



სათარო ოფისი - 202 22 22

ვაჟა-ფშაველას ს/კ - 202 22 22 (950)  
ელიავა ს/კ „არჩევანი“ - 202 22 22 (450)  
ელიავა ცენტრი - 202 22 22 (750)

ჰუალინგი - 202 22 22 (210)  
რუსთავი - 0 (341) 24 04 04  
გორი - 0 (370) 22 50 50

თელავი - 0 (350) 27 66 72  
ქუთაისი - 0 (431) 23 59 59  
ბათუმი - 0 (422) 20 02 02

ფოთი - 0 (493) 20 02 02  
ზუგდიდი - 0 (415) 20 02 02  
სენაკი - 0 (413) 22 01 01

[www.qebuli-climate.ge](http://www.qebuli-climate.ge)



ჩვენ ვქმნით ამინდს!

მოდელი			AB052MCERA	AB072MCERA	AB092MCERA	AB122MCERA	AB162MCERA	AB182MCERA(C)
სიმძლავრე	გაგრილება	kbtu/h	5.1	7.5	9.5	12.3	15.3	19.1
		kW	1.5	2.2	2.5	3.6	4.5	5.6
	გათბობა	kbtu/h	5.8	8.5	10.9	13.6	17.1	21.5
		kW	1.7	2.5	3.2	4	5	6.3
ელექტრული პარამეტრები	ელ. კვება	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60					
სამუშაო პარამეტრები	ჰაერის წარმადობა (H/M/L)	m³/h	650/ 540/ 430	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480	700/590/480
	ხმაურის წნევის დონე	dB(A)	31/29/28	32/30/29	32/30/29	32/30/29	33/30/29	33/30/29
	ხმაურის სიმძლავრის დონე	dB(A)	45/43/42	46/44/43	46/44/43	46/44/43	47/44/43	47/44/43
გაბარიტული ზომები	სუფთა ზომები (W/D/H)	mm	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260	570/570/260
	შეფუთვით ზომები (W/D/H)	mm	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380	718/680/380
	სუფთა წონა/შეფუთვით წონა	kg	16/19	16/19	16/19	19/22	19/22	19/22
ინსტალაცია და დამატებითი ტექნიკური პარამეტრები	თხევადი ფრეონის მილის ზომა	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	აიროვანი ფრეონის მილის ზომა	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
ფასადური პანელი	დასახელება		PB-700IB					
	სუფთა ზომები (W/D/H)	mm	700/700/60	700/700/60	700/700/60	700/700/60	700/700/60	700/700/60
	შეფუთვით ზომები (W/D/H)	mm	740/740/115	740/740/115	740/740/115	740/740/115	740/740/115	740/740/115
	სუფთა წონა/შეფუთვით წონა	kg	28/45	28/45	28/45	28/45	28/45	28/45
მართვის პულტი	სადენიანი	/	YR-E16A					
		/	YR-E16B					
			HW-8A116ABK					
		/	YR-E17					
	დისტანციური	/	YR-HD					

მოდელი			AB182MCERA	AB242MCERA	AB282MCERA	AB302MCERA	AB382MCERA	AB482MCERA
სიმძლავრე	გაგრილება	kbtu/h	19.1	24.2	27.3	30.7	38.2	47.7
		kW	5.6	7.1	8	9	11.2	14
	გათბობა	kbtu/h	21.5	27.3	30.7	34.1	42.6	54.6
		kW	6.3	8	9	10	12.5	16
ელექტრული პარამეტრები	ელ. კვება	Ph/V/Hz	1/220-230/50/60					
სამუშაო პარამეტრები	ჰაერის წარმადობა (H/M/L)	m³/h	1200/1010/820	1200/1010/820	1200/1010/820	1800/1610/1420	1800/1610/1420	1800/1610/1420
	ხმაურის წნევის დონე	dB(A)	34/32/30	35/34/31	37/35/31	37/35/31	37/35/31	42/39/35
	ხმაურის სიმძლავრის დონე	dB(A)	49/48/45	49/48/45	51/49/45	51/49/45	51/49/45	56/53/49
გაბარიტული ზომები	სუფთა ზომები (W/D/H)	mm	840/840/240	840/840/240	840/840/240	840/840/295	840/840/295	840/840/295
	შეფუთვით ზომები (W/D/H)	mm	930/930/330	930/930/330	930/930/330	930/930/390	930/930/390	930/930/390
	სუფთა წონა/შეფუთვით წონა	kg	26/31	26/31	26/31	31/37	31/37	31/37
ინსტალაცია და დამატებითი ტექნიკური პარამეტრები	თხევადი ფრეონის მილის ზომა	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	აიროვანი ფრეონის მილის ზომა	mm	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
ფასადური პანელი	დასახელება		PB-950JB					
	სუფთა ზომები (W/D/H)	mm	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60	950/950/60
	შეფუთვით ზომები (W/D/H)	mm	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115	992/992/115
	სუფთა წონა/შეფუთვით წონა	kg	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5	6/7.5
მართვის პულტი	სადენიანი	/	YR-E16A					
		/	YR-E16B					
			HW-8A116ABK					
		/	YR-E17					
	დისტანციური	/	YR-HD					