

თექნიკური მახასიათებელი

კომბინირებული თბომცვლელი



სათაო ოფისი - 202 22 22

ვაუა-ფშაველას ს/ც - 202 22 22 (950)
ელიავა ს/ც „არჩევანი“ - 202 22 22 (450)
ელიავა ცენტრი - 202 22 22 (750)

ჰუალინგი - 202 22 22 (210)
რუსთავი - 0 (341) 24 04 04
გორი - 0 (370) 22 50 50

თელავი - 0 (350) 27 66 72
ქუთაისი - 0 (431) 23 59 59
ბათუმი - 0 (422) 20 02 02

ფოთი - 0 (493) 20 02 02
ზუგდიდი - 0 (415) 20 02 02
სენაკი - 0 (413) 22 01 01

www.qebuli-climate.ge



ჩვენ ვქმნით ამინდს!

| ტიპი | სრული მოცულობა (ლ) | ჩაშენებული მოცულობა (ლ) | დიამეტრი (მმ) | სიმაღლე (მმ) | წყლის ქსელი (მმ) |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| KCB 500/100 | 500 | 100 | 750 | 1810 | 3/4" |
| KCB 500/160 | 500 | 160 | 750 | 1810 | 3/4" |
| KCB 800/160 | 800 | 160 | 900 | 2100 | 3/4" |
| KCB 1000/160 | 1000 | 160 | 1000 | 2070 | 3/4" |
| KCB 1000/200 | 1000 | 200 | 1000 | 2070 | 3/4" |
| KCB 1500/200 | 1500 | 200 | 1120 | 2300 | 3/4" |
| KCB 1500/350 | 1500 | 350 | 1120 | 2300 | 1" |
| KCB 2000/200 | 2000 | 200 | 1126 | 2230 | 1" |
| KCB 2000/350 | 2000 | 350 | 1260 | 2230 | 1" |
| ტიპი | მოცულობაზე მიერთება | კონტურის დიამეტრი | კონტურის ზედაპირი (მ) | თბოიზოლაციის (ტიპი მ/მ) | წონა (კგ) |
| KCB 500/100 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2.46 | PU / 50 | 225 |
| KCB 500/160 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2.46 | PU / 50 | 240 |
| KCB 800/160 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2.97 | SP / 80 | 325 |
| KCB 1000/160 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2.97 | SP / 80 | 350 |
| KCB 1000/200 | 1 1/4" | 1 1/4" | 2.97 | SP / 80 | 365 |
| KCB 1500/200 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3.86 | SP / 80 | 505 |
| KCB 1500/350 | 1 1/2" | 1 1/4" | 3.86 | SP / 80 | 525 |
| KCB 2000/200 | 1 1/2" | 1 1/4" | 4.65 | SP / 80 | 580 |
| KCB 2000/350 | 1 1/2" | 1 1/4" | 4.65 | SP / 80 | 600 |